



De IBIX® PROBLASTER 25 straalketel is lichtgewicht, compact en zeer geschikt om mobiel allerhande straalwerk uit te voeren. De IBIX® PROBLASTER 25 straalketel wordt veel gebruikt in het jachtonderhoud en voor het verwijderen van graffiti.

De straalketel is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® overal in te zetten. De IBIX® PROBLASTER 25 straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® PROBLASTER 25 straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Verwijderen verf en roest in vele toepassingen
- Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels (luchtgommen)
- Mobiel verwijderen van graffiti

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	1,5 tot 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	2 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar



De straalketel is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® straalketel overal in te zetten. De IBIX® 25P straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 25P straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Verwijderen verf en roest in vele toepassingen
- Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels
- Mobiel verwijderen van graffiti

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	1,5 tot 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	2 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar



De IBIX® 25P HD straalketel is één van onze meest verkochte units voor gevelreiniging. Omdat de straalketel compact is met de productie van een grote straalmachine is deze straalketel zeer geliefd. De straalketel is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® overal in te zetten. De IBIX® 25P HD straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De HD (Heavy Duty) is uitgevoerd met de volgende extra opties:

- Ingebouwde trechter (zodat vochtig straalmiddel ook goed doorloopt)
- Tungsten Carbide straalslangtule (nagenoeg geen slijtage)
- Terugslagklep voor drukregelaar (voorkomt zand in de drukregelaar)
- Dagelijks intensief gebruik zonder slijtonderdelen, onderhoud etc.

De IBIX® 25p HD straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Graffiti verwijderen
- Jachtonderhoud i.c.m. stofvrij werken
- Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	1,5 tot 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	2 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar



Door het compacte design en de productie van een grote straalketel is de IBIX® 25P H2O straalketel erg populair bij onze klanten. De watertoevoer op de IBIX® 25P H2O straalketel maakt stofvrij werken mogelijk, daarnaast heeft het water ook een verzachtend effect zodat de gevel tijdens het reinigen zo min mogelijk wordt beschadigd.

De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® overal in te zetten. De IBIX® 25P H2O straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De IBIX® 25P H2O straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Graffiti verwijderen
- Jachtonderhoud i.c.m. stofvrij werken
- Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	1,5 tot 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	2 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar





De IBIX® 25P H2O HD straalketel is één van onze meest verkochte unit voor gevelreiniging. Doordat de machine compact is met de productie van een grote straalmachine is deze machine zeer geliefd. Dankzij de watertoevoer op de IBIX® 25P H2O HD straalketel kan er niet alleen stofvrij gewerkt worden, maar heeft het water ook een verzachtend effect waardoor zonder de gevel te beschadigen gereinigd kan worden. De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® overal in te zetten. De IBIX® 25P H2O HD straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De HD (Heavy Duty) in uitgevoerd met de volgende extra opties:

- Ingebouwde trechter (zodat vochtig straalmiddel ook goed doorloopt)
- Tungsten Carbide straalslangtule (nagenoeg geen slijtage)
- Terugslagklep voor drukregelaar (voorkomt zand in de drukregelaar)
- Dagelijks intensief gebruik zonder slijtonderdelen, onderhoud etc.

De IBIX® 25P H2O HD straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Graffiti verwijderen
- Jachtonderhoud i.c.m. stofvrij werken
- Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	3 - 4 en 5- 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	4 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar





De IBIX® H2O HD ATEX straalketel is één van onze meest verkochte unit voor gevelreiniging. Doordat de machine compact is met de productie van een grote straalmachine is deze machine zeer geliefd. Dankzij de watertoevoer op de IBIX® H2O HD ATEX straalketel kan er niet alleen stofvrij gewerkt worden, maar heeft het water ook een verzachtend effect waardoor zonder de gevel te beschadigen gereinigd kan worden. De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewicht uitvoering is de IBIX® overal in te zetten. De IBIX® H2O HD ATEX straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De HD (Heavy Duty) is uitgevoerd met de volgende extra opties:

- Ingebouwde trechter (zodat vochtig straalmiddel ook goed doorloopt)
- Tungsten Carbide straalslangtule (nagenoeg geen slijtage)
- Terugslagklep voor drukregelaar (voorkomt zand in de drukregelaar)
- Dagelijks intensief gebruik zonder slijtonderdelen, onderhoud etc.

De IBIX® H2O HD ATEX straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Graffiti verwijderen
- Jachtonderhoud i.c.m. stofvrij werken
- Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden

<b>Gewicht kg:</b>	28
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	5,5
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	3 - 4 en 5- 7 mm
<b>Leverbare nozzles conisch:</b>	4 tot 6 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	1500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	25 liter
<b>Werkdruk:</b>	0,2 - 7 bar

De IBIX system ATEX is getest door Deckra voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (zie document). Volgens dit document kan het ingezet worden voor Zone 2 Gasgroep IIA Temperatuurklasse T3 Voldoet aan de EPL GC ATEX categorie 3.

