

De IBIX® 40 HD straalketel is lichtgewicht, compact en zeer geschikt voor zowel licht als zwaar straalwerk. De unit wordt veel gebruikt voor het stofvrij verwijderen van verf en roest van constructiewerken. Op de IBIX® 40 HD straalketel is de straalslang van de IBIX® 25 te plaatsen om meer ketelvolume te creëren voor dezelfde werkzaamheden. De machine is volledig uit aluminium vervaardigd, wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie en is dankzij de lichtgewicht uitvoering overal in te zetten. De IBIX® 40 HD straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De HD (Heavy Duty) is uitgevoerd met de volgende extra opties:

- Ingebouwde trechter (zodat vochtig straalmiddel ook goed doorloopt)
- Tungsten Carbide straalslangtule (nagenoeg geen slijtage)
- Terugslagklep voor drukregelaar (voorkomt zand in de drukregelaar)
- Dagelijks intensief gebruik zonder slijtonderdelen, onderhoud etc.

De IBIX® 40 HD straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Verwijderen verf en roest in vele toepassingen
- Stralen van grote stalen constructiewerken
- Mobiel zwaar straalwerk uitvoeren met een handelbare straalunit

<b>Gewicht kg:</b>	40
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	8
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	10 en 12 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	3500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	40 liter
<b>Werkdruk:</b>	Instelbaar 2 - 8 bar





De IBIX® 40 H2O HD straalketel wordt veel gebruikt voor het stofvrij verwijderen van verf en roest van constructiewerken. Op de IBIX® 40 H2O HD straalketel is de straalslang van de IBIX® 25 te plaatsen om meer ketelvolume te creëren voor dezelfde werkzaamheden. De machine is volledig uit aluminium vervaardigd, wordt geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie en is dankzij de lichtgewicht uitvoering overal in te zetten. De IBIX® 40 H2O HD straalketel is ontwikkeld voor professioneel intensief gebruik.

De HD (Heavy Duty) is uitgevoerd met de volgende extra opties:

- Ingebouwde trechter (zodat vochtig straalmiddel ook goed doorloopt)
- Tungsten Carbide straalslangtule (nagenoeg geen slijtage)
- Terugslagklep voor drukregelaar (voorkomt zand in de drukregelaar)
- Dagelijks intensief gebruik zonder slijtonderdelen, onderhoud etc.

De IBIX® 40 H2O HD straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Gevelreiniging
- Verwijderen verf en roest in vele toepassingen
- Stralen van grote stalen constructiewerken
- Mobiel zwaar straalwerk uitvoeren met een handelbare straalunit

<b>Gewicht kg:</b>	40
<b>Afmeting h x b mm:</b>	940 x 450
<b>Standaard nozzle mm:</b>	8
<b>Leverbare nozzles cilindrisch:</b>	10 en 12 mm
<b>Luchtverbruik bij standaardnozzle:</b>	3500 l/min
<b>Lengte straalslang meter:</b>	10 (verlengbaar)
<b>Inhoud tank:</b>	40 liter
<b>Werkdruk:</b>	Instelbaar 2 - 8 bar

