



## Valbeveiliging

### M-Safe 4013 Premium harnas 5D

M-Safe 4013 Premium harnas 5D is voorzien van twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen. Het harnas heeft ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort. Het harnas voldoet aan de normen EN 361/EN 358.

- Twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen), een verlengde D-ring (met klittenband) aan de achterzijde en twee D-ringen aan de zijkant
- Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en lengte tussen 160 en 185 cm





## M-Safe 4081 positioneringslijn XL 1 m

M-Safe 4081 positioneringslijn XL is voorzien van slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging. De aanhechting is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker. De positioneringslijn is 1 meter lang en heeft een sterkte van 22kN.

- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 1 meter
- Sterkte: 22 kN





## M-Safe 4176 valstopapparaat met staalkabel 10 m

M-Safe 4176 valstopapparaat is inclusief stalen karabijnhaak en stalen musketonhaak. Het valstopapparaat is geschikt voor verticaal gebruik tot 140kg, met maximale weerstand van 12kN, maximale hellingshoek van 40° en lengte van 10m.

- Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel (diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator
- Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- De maximale hellingshoek is 40°
- Maximale weerstand: 12 kN
- Lengte: 10 m
- Valfactor 0





## **M-Safe 4180 Sling ankerpunt 120 cm**

M-Safe 4180 Sling ankerpunt is een mobiel ankerpunt van polyester band. Het ankerpunt heeft een lengte van 120 centimeter, een breedte van 20 millimeter en een maximale weerstand van > 18 kN. Deze Sling voldoet aan de EN 795 norm.

- Mobiel ankerpunt van polyester band
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 20 mm
- Maximale weerstand > 18 kN

