



Handbescherming

OXXA® M-Grip 11-540 handschoen

De ademende, latex handschoenen zorgen voor gereduceerde transpiratie en bieden bovendien optimale schuur- en scheurweerstand en een verhoogde flexibiliteit.

- Latex crinkle-coating op de handpalm en de vingers
- Polyester/katoenen drager (10 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen

in warme omstandigheden

- Goede slijtvastheid
- Robuuste maar soepele handschoen
- Goede grip in zowel droge als natte werkomstandigheden
- Kleur: groen/geel



Latex-Grip handschoen

- Handschoen met latex-coating
- Polyester drager (10 gauge)
- Tricot manchet
- Naadloze gebreide drager
- Stevige grip door de latex-coating
- Goede ventilatie aan de rugzijde en vingers voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit
- Goede schuur- en scheurweerstand
- Kleur: oranje/geel





OXXA® Tropic-Comfort 11-461 handschoen

- 'Tropic' handschoen gemaakt van zeer zacht en soepel premium schapenleder (nappa) (0.8-1.0 mm)
- Rood doek van katoen (Interlock)
- Voorzien van wingduim (palm uit 1 stuk leder)
- Ademende katoenen rugzijde voor nog meer draagcomfort
- De verstelbare velcro-sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm. Bovendien zorgt de velcro-sluiting ook dat de handschoen stevig om de pols te bevestigen is, waardoor de handschoen niet snel van de hand afglijdt
- Goede vingergevoeligheid en uitstekende pasvorm
- Handschoen is Chrom-6 vrij
- Kleur: wit/rood



OXXA® Welder 53-150 handschoen

- Lashandschoen gemaakt van rundsplitleder (1.2-1.3 mm)
- Vijf-vinger model
- Splitlederen 15 cm kap
- Kevlar garen gestikt
- Ideaal voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
- Handschoen is Chrom-6 vrij
- Kleur: grijs



KCL Butoject 898 handschoen

- Butyl-coating
- Rolrand
- Glad
- Gepoederd
- Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
- Goed draagcomfort
- Zeer goede temperatuurflexibiliteit
- Goede mechanische eigenschappen
- Goede gasdichtheid
- Goede houdbaarheid
- Geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
- Gasdicht (voldoet aan NAVO eisen)
- Ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
- Hergebruik mogelijk door speciaal reinigingsprocédé bij bepaalde chemische stoffen (na raadpleging KCL laboratorium)
- Te combineren met chemische pakken
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,7 mm
- Lengte: 350 mm
- Kleur: zwart

