

## Elektrische nakoeler 220 volt

Elektrische nakoeler 220 volt voor het verwijderen van vocht uit de perslucht.

De nakoeler is voorzien van 2 aftappunten en wordt compleet geleverd met beschermrooster, klauwkoppelingen of een andere koppelingen naar keuze.

Verkrijgbaar vanaf 1 m<sup>3</sup> tot 8 m<sup>3</sup>

- Verwijdert ca. 95% van het vocht uit de perslucht.
- Ruim voldoende om te stralen en te hakken ook bij hoge luchtvochtigheid.
- Robuuste uitvoering.
- Standaard leverbaar in korte poten.

<b>Afmeting cm:</b>	65 x 30 x 70
<b>Gewicht kg:</b>	16
<b>Elektromotor:</b>	230 / 1 / 50
<b>Vermogen (watt):</b>	20
<b>Lengte kabel m:</b>	2,5
<b>Capaciteit l/min:</b>	1000
<b>Aansluiting:</b>	1 <sup>2</sup>



## Nakoeler pneumatisch / luchtaangedreven

Droge perslucht is onmisbaar voor het storingsvrij functioneren van straal- en verf- spuitapparatuur, alsmede persluchtgereedschap.

Het verschil met een elektrische nakoeler en een pneumatische nakoeler is dat een pneumatische nakoeler met luchtaangedreven is.

Hierdoor is deze duurder in aanschaf. Daarentegen heb je geen stroom nodig, want de nakoeler kan aangesloten worden op een compressor.

Verkrijgbaar vanaf 1 m<sup>3</sup> tot 25 m<sup>3</sup>

- Verwijdert ca. 95% van het vocht uit de perslucht.
- Ruim voldoende om te stralen en te hakken ook bij hoge luchtvochtigheid.
- Robuuste uitvoering.
- Leverbaar in lange versie en korte versie

Model	Capaciteit	Aansluiting	Luchtverbruik
RA-10-PN	1.000	1"	200 l/min
RA-10-PN	2.000	1"	200 l/min
RA-10-PN	3.000	1 1/2"	250 l/min
RA-10-PN	4.000	1 1/2"	300 l/min
RA-10-PN	6.500	2"	450 l/min
RA-10-PN	8.000	2"	500 l/min
RA-10-PN	12.000	2"	600 l/min
RA-10-PN	16.000	2 1/2"	750 l/min
RA-10-PN	20.000	3"	750 l/min
RA-10-PN	25.000	3 <sub>2</sub>	950

