

SPYTZE MD16



De Spytze MD16 is een populaire voegenhamer. Zeer precies en comfortabel werken



Dankzij de directe trilling van de hamer, kan het voegwerk er uitgetrild worden zonder hierbij druk op de hamer uit te oefenen. Dit heeft als voordeel dat er zeer precies gewerkt kan worden, zonder hierbij de stenen te beschadigen. Ook is door de directe trilling de lichamelijke belasting aanzienlijk minder. De Spytze MD16 wordt standaard geleverd met een ingebouwde zeef om zand in de hamer tegen te gaan

- Lichtgewicht slechts 1,6 kg;
- Directe trilling waardoor precies werken met geringe lichamelijke belasting;
- Compleet te leveren met afzuigkap voor stofvrij werken en compleet assortiment voegenbeitels;
- 6 maanden kwaliteitsgarantie.

Technische gegevens

Gewicht kg:	1,6
Lengte mm:	227
Zuiger Ø mm:	15
Zuigerslag mm:	45
Luchtverbruik l/min:	240
Slagtal p/min:	4400
Beitelinsteek:	Spytze / Atlas Copco RRC13

Beitel	Lengte
AC 4 mm Widia	15 cm
AC 4 mm Widia	17,5 cm
AC 6 mm Widia	16 cm
AD 7 mm Widia	17,5 cm
AC plat 15 cm	15 cm



Robuuste storingsarme voeghamer uitermate geschikt voor zowel zeer hard als zacht voegwerk.



De Spytze MD20 voegenhamer is ontwikkeld voor hard voegwerk, maar kan ook het zachte voegwerk eenvoudig uithakken. Dankzij de stalen beitelborging is deze hamer zeer onderhoudsarm en storingsvrij. De hamer is leverbaar met 2 verschillende insteekmaten.

- Lichtgewicht slechts 2 kg.
- Robuuste storingsarme uitvoering zowel voor zacht als hard voegwerk.
- Compleet te leveren met afzuigkap voor stofvrij werken.
- Compleet te leveren met assortiment voegenbeitels.
- 6 maanden kwaliteitsgarantie

Technische gegevens

Gewicht kg:	2
Lengte mm:	250
Zuiger Ø mm:	23,8
Zuigerslag mm:	27
Luchtverbruik l/min:	390
Slagtal p/min:	4000
Beitelinsteek:	SQ12 / IR
Trillingswaarde m/sec:	< 2,5
Slagkracht joule:	2

Beitel	Lengte
IR 4 mm Widia	15 cm
IR 4 mm Widia	19 cm
AR platte beitel	15 cm



Robuuste storingsarme voeghamer uitermate geschikt voor zowel zeer hard als zacht voegwerk.



De Spytze MD22 voeghamer is ontwikkeld voor hard voegwerk, maar kan ook het zachte voegwerk eenvoudig uithakken. Dankzij de stalen beitelborging is deze hamer zeer onderhoudsarm en storingsvrij. De hamer is leverbaar met 2 verschillende insteekmaten.

- Lichtgewicht slechts 2 kg.
- Robuuste storingsarme uitvoering zowel voor zacht als hard voegwerk.
- Compleet te leveren met afzuigkap voor stofvrij werken.
- Compleet te leveren met assortiment voegenbeitels.
- 6 maanden kwaliteitsgarantie

Technische gegevens

Gewicht kg:	2
Lengte mm:	250
Zuiger Ø mm:	23,8
Zuigerslag mm:	27
Luchtverbruik l/min:	390
Slagtal p/min:	4000
Beitelinsteek:	AC RRC13/SQ13
Trillingswaarde m/sec:	< 2,5
Slagkracht joule:	2

Beitel	Lengte
AC 4 mm Widia	15 cm
AC 4 mm Widia	17,5 cm
AC 6 mm Widia	16 cm
AD 7 mm Widia	17,5 cm
AC plat 15 cm	15 cm



De Atlas Copco RRC13 is één van de meest gebruikte voegenhamers in Nederland. Dankzij directe trilling zeer precies en comfortabel werken.



De Atlas Copco RRC13 is één van de meest gebruikte voegenhamers. Dankzij de directe trilling van de hamer, kan het voegwerk er uitgetrilt worden zonder hierbij druk op de hamer uit te oefenen. Dit heeft als voordeel dat er zeer precies gewerkt kan worden, zonder hierbij de stenen te beschadigen. Ook is door de directe trilling de lichamelijke belasting aanzienlijk minder. De AC RRC13 heeft dezelfde slagkracht en werking als de Spytze MD16.

- Lichtgewicht slechts 1,6 kg;
- Directe trilling waardoor precies werken met geringe lichamelijke belasting;
- Compleet te leveren met afzuigkap voor stofvrij werken en compleet assortiment voegenbeitels;
- 6 maanden kwaliteitsgarantie

Technische gegevens

Gewicht kg:	1,6
Lengte mm:	227
Zuiger Ø mm:	1
Zuigerslag mm:	45
Luchtverbruik l/min:	4
Slagtal p/min:	4400
Beitelinsteek:	Spytze / Atlas Copco RRC13

Beitel	Lengte
AC 4 mm Widia	15 cm
AC 4 mm Widia	17,5 cm
AC 6 mm Widia	16 cm
AD 7 mm Widia	17,5 cm
AC plat 15 cm	15 cm



FK102.4 HAKHAMER



De FK102.4 is een lichtgewicht hakhamer voor diverse uiteenlopende werkzaamheden. Wordt ook ingezet voor het uithakken van voegwerk.



De FK 102.4 is ontwikkeld om met een zo licht mogelijke hakhamer toch een krachtige slag te ontwikkelen. Dankzij de samenstellen van materialen is deze hamer zeer comfortabel en eenvoudig te onderhouden.

- Lichtgewicht;
- Rustig slagritme;
- Eenvoudig onderhoud uitvoeren;
- Ook geschikt voor het uithakken van voegwerk;
- Leverbaar met Spytze widia voegenbeitel.

Technische gegevens

Gewicht kg:	1,8
Lengte mm:	290
Zuiger Ø mm:	20
Zuigerslag mm:	60
Luchtverbruik l/min:	440
Slagtal p/min:	3200
Beitelinsteek:	FK102.4

Beitel	Lengte
4 mm Widia	19 cm
6 mm Widia	19 cm
7 mm Widia	19 cm
FK breedbeitel	18 cm



FK2 HAKHAMER



FK2 hakhamer met een zeer rustig slagritme en een uitstekende renovatiehamer.



De FK2 is een robuuste storingsarme hakhamer ontwikkeld voor zeer veel uiteenlopend hakwerk. Door het rustige slagritme is deze hamer geliefd als renovatiehamer. De handgreep van de hamer is draaibaar.

- Zeer robuuste storingsvrij hamer;
- Rustig slagritme;
- Hamer dat weinig onderhoud en onderdelen nodig heeft;
- Zeer krachtige slag voor harder voegwerk;
- Draaibare handgreep.

Technische gegevens

Gewicht kg:	4,15
Lengte mm:	335
Zuiger Ø mm:	23
Zuigerslag mm:	54
Luchtverbruik l/min:	540
Slagtal p/min:	2800
Beitelinsteek:	FK2 / FK4

Beitel	Lengte
6 mm	19 cm
8 mm	19 cm
8 mm	22 cm
8 mm langblad	25 cm





RRH-2000 Hakhamer Zeskant

De RED ROOSTER RRH-2000 persluchtammer heeft een hoge slag-energie met een zeer laag eigen gewicht. Deze hakhamer is zeer geschikt voor de renovatie-bouw.

Standaard wordt de hamer geleverd met een open veer, zodat zowel rechte als brede beitels kunnen worden gebruikt.

De beitel-insteek voldoet aan de meest voorkomende beitelmaten.

Merk:	RED ROOSTER
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-4
Insteek einde (mm):	H [^] 11,0 x R12,7 x 40
Zuiger (mm):	17,4
Slag (mm):	42
Slagen (min-1):	5000
Slagkracht (J/Slag):	4,5
Luchtverbruik (l/s):	8,4
Gewicht (kg):	1,5
Luchtaansluiting:	PT 1/4"
Slangdiameter (mm):	10
Vibraties (m/s²):	8
Geluidsniveau (dB(A)):	88
mm A:	165
mm B:	120
Maximale Luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981173792

